

Martin Ehmer GmbH

Postfach 11 36
34271 Fuldaabrück

Tel.: +49 (0)561 581230
Fax: +49 (0)561 582246

[Link zu unserer Kontaktseite](#)

Internet:
Legionellenprobe: www.legionellenprobe.de
Gesamtprogramm: www.ehmer.de

> Weitere Infos und detaillierte Beschreibungen

Smartphone QR Codes




Montagehinweise für
• Anbohrschellen unter Druck
• Entnahmeset



Desinfektionshinweise
für Probenahme

Händlerstempel



Martin Ehmer GmbH Entwässerungslösungen

NEU! Zusätzliche Abmessung
42 mm Cu-Rohr

> Die Komplettlösung für die Entnahme von Trinkwasserproben



Die Ehmer Entnahmelösung - schnell, sicher & günstig

- Montage in wenigen Minuten ohne Unterbrechung der Wasserversorgung
- Einfache und bewährte Lösung
- Sichere Kontrolle der thermischen Desinfektion durch Temperaturindikator



> In 5 Minuten eine T-Verbindung - auch unter Wasserdruck -



Mit den praktischen Anbohrschellen zum nachträglichen Anschluss von:

- Zusatzheizkörper
- Zapfstellen
- Waschmaschinen
- Spülmaschinen
- Heißwassergeräte
- extra Wasserleitungen
- usw.



mit **Speed-fix**

> Unsere Komplettlösung für Entnahmestellen

Die vollständige Lösung besteht aus:

- Anbohrschelle
- Anbohrzubehör (mehrfach verwendbar)
- Kugelhahn
- Entnahmeset Nr. 1 oder Nr. 2 oder Nr. 3



> Entnahmesets

Set Nr. 1 Gerade

Bestellnr. 27 00 25

Set Nr. 2 45° Abgang

Bestellnr. 27 45 60

Set Nr. 3 90° Abgang

Bestellnr. 27 90 80

Unsere Entnahmesets beinhalten:

- Cu-Probenahmeröhrchen
- Temperatur-Messpunkt
- Silikondichtung
- Überwurfmutter
- Aufhänger mit Montage- & Desinfektionshinweisen

• Einzigartige Hilfe beim Abflammen
 • Farbumschlag bei 71 Grad
 • Dokumentation Desinfektionstemperatur
 • Vermeidet die Überhitzung

> Anbohren unter Druck

Seit über 30 Jahren bewährt:

Mit dem Zubehör und einer Bohrmaschine können Sie schnell und sicher Leitungen unter Druck anbohren. Die Anbohrmuffe und der Spezialbohrer sind wiederverwendbar, der Kugelhahn verbleibt auf der Anbohrschelle.

Für das drucklose Anbohren benötigen Sie nur einen handelsüblichen Bohrer und kein Zubehör.



> Anbohrschellen

Alle Materialien unserer Anbohrschellen entsprechen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).

- Abgang 1/2" Außengewinde (Nippel)
- Durchgang 8 mm
- Dichtung aus EPDM und bis + 100°C belastbar

Speed-Fix



Bestellnr.	DN	Stahlrohr Abgang 1/2"	Cu-Rohr Abgang 1/2"	Für AD (mm)
21 22 00	15	1/2"	22 mm	21,3 - 22,0
21 28 00	20	3/4"	28 mm	26,9 - 28,0
21 35 00	25	1"	35 mm	33,7 - 35,0
21 42 00	32	1 1/4"	42 mm	42,0 - 42,4
21 48 00	40	1 1/2"	-	48,3

> Zubehör für Anbohrschellen

Kugelhahn

Bestellnr. 22 10 17

Qualitätskugelhahn - 1/2" - i/a (innen / außen)
 Bis PN 10 (Druckluft muss ölfrei sein) und bis max. 120 °C

- Zum Anbohren von Leitungen unter Druck in Verbindung mit Anbohrdichtung und Spezialbohrer
- Verbleibt als Vorabspernung auf der Anbohrschelle
- Montage unabhängig von der Durchflussrichtung möglich
- Griff demontierbar
- International zertifiziert nach KIWA (NL), Sitac (S) und ETA (DK)

Anbohrmuffe

Bestellnr. 21 50 02

Muffe 1/2" (Innengewinde)

- Wiederverwendbar
- Zum Anbohren von Leitungen unter Druck

Spezialbohrer

Bestellnr. 21 50 03

HSS Spezialbohrer 8 mm

- Zum Anbohren von Leitungen unter Druck